

重量级RESTful

- django-rest-framework



虚拟环境

- virtualenvwrapper
 - 对virtualenv的包装
 - mkvirtualenv
 - rmvirtualenv
 - workon
 - deactivate
- virtualenv
 - virtualenv xxx
 - source /xx/xx/activate
 - deactivate
 - rm -rf xxx
 - 指令在哪调用，虚拟就在哪生成



重量级RESTful

- django-rest-framework
- REST难点
 - 模型序列化

REST-Framework

- 序列化器
 - Serializer

I

HelloREST

- 序列化器
- 视图函数
 - viewsets.ModelViewSet
 - CBV
 - 视图集合



- 视图集合
- 路由
 - routers.DefaultRouter
- 记得在INSTALLED_APPS添加 rest_framework
- runserver
 - 所有Api变成可视化
 - 超链接
 - HyperLinkedModelSerializer
 - 对数据集合实现了
 - 路由 /users/, /groups/
 - get
 - post
 - 对单个实现了
 - 路由 /users/id/, /groups/id/
 - get
 - post
 - put
 - delete
 - patch
 - viewsets做了视图函数的实现
 - router做了路由的注册

重量级RESTful

- django-rest-framework
- REST难点
 - 模型序列化
 - 正向序列化
 - 将模型转换成JSON
 - 反向序列化
 - 将JSON转换成模型
 - serialization
 - 在模块serializers
 - HyperLinkedModelSerializer
 - 序列化模型，并添加超链接
 - Serializer
 - 手动序列化

```
request.POST # 只处理表单数据，只适用于'POST'方法  
request.data # 处理任意数据，适用于'POST', 'PUT'和'PATCH'方法
```

- 双R
 - Request
 - rest_framework.request
 - 将Django中的Request作为了自己的一个属性 _request
 - 属性和方法
 - content_type
 - stream
 - query_params
 - data
 - 同时兼容 POST,PUT,PATCH
 - user
 - 可以直接在请求上获取用户
 - 相当于在请求上添加一个属性，用户对象
 - auth
 - 认证
 - 相当于请求上添加了一个属性，属性值是token
 - successful_authenticator
 - 认证成功
 - Response
- APIView
 - renderer_classes
 - 渲染的类
 - parser_classes
 - 解析转换的类
 - authentication_classes
 - 认证的类
 - throttle_classes
 - 节流的类
 - 控制请求频率的
 - permission_classes
 - 权限的类

- 权限的类
- content_negotiation_class
 - 内容过滤类
- metadata_class
 - 元信息的类
- versioning_class
 - 版本控制的类
- as_view()
 - 调用父类中的as_view -> dispatch
 - dispatch被重写
 - initialize_request
 - as_view()
 - 调用父类中的as_view -> dispatch
 - dispatch被重写
 - initialize_request
 - 使用django的request构建了一个REST中的Request
 - initial
 - perform_authentication
 - 执行用户认证
 - 遍历我们的认证器
 - 如果认证成功会返回一个元组
 - 元组中的第一个元素就是 user
 - 第二个元素就是 auth, token
 - check_permissions
 - 检查权限
 - 遍历我们的权限检测器
 - 只要有一个权限检测没通过
 - 就直接显示权限被拒绝
 - 所有权限都满足，才算是拥有权限
 - check_throttles
 - 检测频率
 - 遍历频率限制器
 - 如果验证不通过，就需要等待
 - csrf_exempt
 - 所有APIView的子类都是csrf豁免的





- Response [自己封装的]
 - data 直接接受字典转换成JSON
 - status 状态码

Day13


类视图


django-rest-framework



django-rest-framework

重量级Django插件框架





添加格式化

APIView

- 子类
 - generics包中
 - GenericAPIView
 - 增加的模型的获取操作
 - get_queryset
 - get_object
 - lookup_field 默认pk
 - get_serializer
 - ↳ get_serializer_class
 - get_serializer_context
 - filter_queryset
 - paginator
 - paginate_queryset
 - get_paginated_response
 - CreateAPIView
 - 创建的类视图
 - 继承自GenericAPIView
 - 继承自CreateModelMixin
 - 实现了post进行创建
 - ListAPIView
 - 列表的类视图
 - 继承自GenericAPIView
 - 继承自
- mixins
 - CreateModelMixin
 - create
 - perform_create
 - get_success_headers

- ListAPIView
 - 列表的类视图
 - 继承自 GenericAPIView
 - 继承自ListModelMixin
 - 实现了 get
- RetrieveAPIView
 - 查询单个数据的类视图
 - 继承自 GenericAPIView
 - 继承自 RetrieveModelMixin
 - 实现了 get
- DestroyAPIView
 - 销毁数据的类视图，删除数据的类视图
 - 继承自 GenericAPIView
 - 继承自 DestroyModelMixin
 - 实现了 delete
- mixins
 - CreateModelMixin
 - create
 - ListModelMixin
 - list
 - 查询结果集，添加分页，帮你序列化
 - RetrieveModelMixin
 - retrieve
 - 获取单个对象并进行序列化
 - DestroyModelMixin
 - destroy
 - 获取单个对象
 - 调用执行删除
 - 返回 Response 状态码 204
 - perform_destroy
 - 默认是模型的 delete
 - 如果说数据的逻辑删除
 - 重写进行保存

- UpdateAPIView
 - 更新数据的类视图
 - 继承自GenericAPIView
 - 继承自UpdateModelMixin
 - 实现了put,patch
- mixins
 - update
 - 获取对象，合法验证
 - 执行更新
 - perform_update
 - partial_update
 - 差量更新，对应的就是patch
- ListCreateAPIView
 - 获取列表数据，创建数据的类视图
 - 继承自GenericAPIView
 - 继承自ListModelMixin
 - 继承自CreateModelMixin
 - 实现了get,post
- RetrieveUpdateAPIView
 - 获取单个数据，更新单个数据的类视图
 - 继承自GenericAPIView
 - RetrieveModelMixin
 - UpdateModelMixin
 - 实现了get, put, patch
- RetrieveDestroyAPIView
 - 获取单个数据，删除单个数据
 - 继承自GenericAPIView
 - 继承自RetrieveModelMixin
 - 继承自DestroyModelMixin
 - 实现了get, delete

- RetrieveUpdateDestroyAPIView
 - 获取单个数据，更新单个数据，删除单个数据的类视图
 - 继承自GenericAPIView
 - 继承自RetrieveModelMixin
 - 继承自UpdateModelMixin
 - 继承自DestroyModelMixin
 - 实现了get, put, patch, delete
- mixins
 - CreateModelMixin
 - create
 - perform_create
 - get_success_headers
 - ListModelMixin
 - list
 - RetrieveModelMixin
 - retrieve
 - DestroyModelMixin
 - destroy
 - 获取单个对象
 - 调用执行删除
 - 返回Respon 状态码204
 - UpdateModelMixin
 - update
 - 获取对象，合法验证
 - 执行更新
 - perform_update
 - partial_update
 - 差量更新，对应的就是patch
- viewsets
 - GenericViewSet
 - 继承自GenericAPIView
 - 继承自ViewSetMixin
 - ViewSetMixin



- viewsets
 - ViewSetMixin
 - 重写as_view
 - GenericViewSet
 - 继承自GenericAPIView
 - 继承自ViewSetMixin
 - ViewSet
 - 继承自APIView
 - 继承自ViewSetMixin
 - 默认啥都不支持，需要自己手动实现
 - ReadOnlyModelViewSet
 - 只读的模型的视图集合
 - 继承自RetrieveModelMixin
 - 继承自ListModelMixin
 - 继承自GenericViewSet
 - ModelViewSet
 - 直接封装对象的所有操作
 - ModelViewSet
 - 直接封装对象的所有操作
 - 继承自GenericViewSet
 - 继承自CreateModelMixin
 - 继承自RetrieveModelMixin
 - 继承自UpdateModelMixin
 - 继承自DestroyModelMixin
 - 继承自ListModelMixin